



Compare Machines

www.HydroVoltage.com

081-4004847 Line: @hydrovoltage



LEVELUK K8

LEVELUK SD501 PLATINUM

LEVELUK SD501

LEVELUK SUPER 501

LEVELUK JR11



The Mighty 8-Plate Anti-Oxidizer

The Ultimate Home Use Model - Platinum

The Ultimate Home Use Model

Enagic's most powerful model!

The Energy Saver

Kangen® 8 เป็นรุ่นที่ผลิตน้ำดั่งแก้วที่มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด- มีแผ่นแพลตตินัมทำด้วย platinum-dipped titanium จำนวนมากถึง 8 แผ่น! ทำให้มีพื้นที่ผิวมากขึ้นในการเกิดปฏิกิริยา electrolysis

ถูกใช้ใน 82 ประเทศทั่วโลก
Leveluk SD501 Platinum พูดได้ 5 ภาษา!

English
German
French
Italian
Spanish

Leveluk SD501 รุ่นที่ขายดีที่สุดของ Enagic เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้าน continuous ionized electrolysis water generator system ด้วยห้องเครื่อง electrolysis ที่แข็งแรงที่สุด, หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ และระบบเสียงเตือน

Leveluk Super 501 เหมาะสำหรับใช้งานหนัก ไม่มี water ionizer ไนน์ในห้องตลาดที่จะมาเปรียบเทียบได้ ประกอบด้วยแผ่นแพลตตินัม 7 และ 5 แผ่น, ระบบสายน้ำคู่, built-in tank สำหรับใส่ electrolysis enhancer, และระบบควบคุมความดันน้ำ รุ่นนี้เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่!

JR11 มี 3 เพลต จึงใช้พลังงานน้อย แต่ยังสามารถผลิตน้ำ strong acid และ strong Kangen ได้ รุ่นนี้เหมาะกับครอบครัว 2-3 คน

LEVELUK K8**LEVELUK SD501**
PLATINUM**LEVELUK SD501****LEVELUK SUPER**
501**LEVELUK JR11****จำนวนแผ่นเพลต: 8****ภาษา :** 8 – แสดงผลทางหน้าจอ & มีเสียงบอก**Level Selections :**

- Kangen Water® / 3 ระดับ (ประมาณ pH 8.5-9.5)
- Clean water (pH 7)
- Acidic water (ประมาณ pH 5.5-6.5)
- Strong Acidic water (ประมาณ pH 2.4-2.7)
- Strong Kangen water (ประมาณ pH 11.0)

Water source connection : 1-way diverter (TAP/ION) connects to the end of faucet**Power Supply :** 100-240V AC 50/60Hz 2.6 - 1.1A Worldwide Multi-Voltage Power Supply, with Interchangeable Plug Capability**จำนวนแผ่นเพลต: 7****ภาษา :** 5 (English, German, French, Italian, Spanish)**Level Selections :**

- Kangen Water® / 3 ระดับ (ประมาณ pH 8.5-9.5)
- Clean water (pH 7)
- Acidic water (ประมาณ pH 5.5-6.5)
- Strong Acidic water (ประมาณ pH 2.4-2.7)
- Strong Kangen water (ประมาณ pH 11.0)

Water source connection : 1-way diverter (TAP/ION) connects to the end of faucet**Power Supply :** AC 120V, 60Hz 3.2A (USA) AC220 - 240V 50Hz/60Hz 1.6A (Europe / parts of Asia)**จำนวนแผ่นเพลต: 7****ภาษา :** 1 (English)**Level Selections :**

- Kangen Water® / 3 ระดับ (ประมาณ pH 8.5-9.5)
- Clean water (pH 7)
- Acidic water (ประมาณ pH 5.5-6.5)
- Strong Acidic water (ประมาณ pH 2.4-2.7)
- Strong Kangen water (ประมาณ pH 11.0)

Water source connection : 1-way diverter (TAP/ION) connects to the end of faucet**Power Supply :** AC 120V, 60Hz 3.2A (USA) AC220 - 240V 50Hz/60Hz 1.6A (Europe / parts of Asia)**จำนวนแผ่นเพลต: 7 และ 5****ภาษา :** 1 (English)**Level Selections :**

- Kangen Water® / 3 ระดับ (ประมาณ pH 8.5-9.5)
- Clean water (pH 7)
- Acidic water (ประมาณ pH 5.5-6.5)
- Strong Acidic water (ประมาณ pH 2.4-2.7)
- Strong Kangen water (ประมาณ pH 11.3-12.0)

Water source connection : Regular connection by hose with a nut attached, built-in magnetic valve for water supply**Power Supply :** AC 120V, 60Hz (diphyletic power unit)**จำนวนแผ่นเพลต: 3****ภาษา :** 1 (English)**Level Selections :**

- Kangen Water® / 3 ระดับ (ประมาณ pH 8.5-9.5)
- Clean water (pH 7)
- Acidic water (ประมาณ pH 5.5-6.5)
- Strong Acidic water (ประมาณ pH 2.4-2.7)
- Strong Kangen water (ประมาณ pH 11.0)

Water source connection : 1-way diverter (TAP/ION) connects to the end of faucet**Power Supply :** AC 120V, 60Hz 3.2A (USA) AC220 - 240V 50Hz/60Hz 1.6A (Europe / parts of Asia)

LEVELUK K8**Power Consumption :**

ประหยัดพลังงาน - Low Input, High Output ประมาณ 230W (under maximum electrolysis function)

ระบบ : Continuous Ionized Electrolysis Water Generator System (with built-in flow rate sensor)

อัตราการผลิต (ลิตร/นาที่)
Kangen Water®: 4.5-7.6 Acidic water: 1.5-2.6 Strong Acidic water: 0.6-1.1

Electrolysis Capability (continuous use) :

ประมาณ 30 นาที ที่อุณหภูมิปกติ
วิธีล้างเครื่อง : ระบบล้างเครื่องอัตโนมัติ 10 วินาที และมีวิธีการล้างแบบ E-Cleaning ตามคำแนะนำบนหน้าจอ
น้ำที่ใช้เข้าเครื่อง และแรงดันน้ำ : น้ำสะอาดที่ดื่มได้: dynamic range in 50kpa - 500kpa

Electrolysis Enhancer : Forced dissolving type additive system (ในการดูดน้ำเกลือ 1 ครั้ง ผลิตน้ำ Strong Acidic ได้ประมาณ 3.8- 4.9 ลิตร

Enhancer Refilling : มีเสียงบอกเตือน และขึ้นที่หน้าจอ LCD

ระบบความปลอดภัย : Current limiter/Voltage Stabilizer/Thermal Protection

Electrode Material : Platinum coated Titanium

LEVELUK SD501 PLATINUM**Power Consumption :**

ประมาณ 230W (under maximum electrolysis function)

ระบบ : Continuous Ionized Electrolysis Water Generator System (with built-in flow rate sensor)

อัตราการผลิต (ลิตร/นาที่)
Kangen Water®: 2.6-4.2 Strong Acidic water: 0.8-1.1

Electrolysis Capability (continuous use) :

ประมาณ 30 นาที ที่อุณหภูมิปกติ
วิธีล้างเครื่อง : ระบบล้างเครื่องอัตโนมัติ (ควบคุมโดย microcomputer)

น้ำที่ใช้เข้าเครื่อง และแรงดันน้ำ : น้ำสะอาดที่ดื่มได้: dynamic range in 100kpa - 150kpa

Electrolysis Enhancer : Forced dissolving type additive system (ในการดูดน้ำเกลือ 1 ครั้ง ผลิตน้ำ Strong Acidic ได้ประมาณ 3.8- 4.9 ลิตร

Enhancer Refilling : มีเสียงบอกเตือน และขึ้นที่หน้าจอ LCD

ระบบความปลอดภัย : Current limiter/Voltage Stabilizer/Thermal Protection

Electrode Material : Platinum coated Titanium

LEVELUK SD501**Power Consumption :**

ประมาณ 230W (under maximum electrolysis function)

ระบบ : Continuous Ionized Electrolysis Water Generator System (with built-in flow rate sensor)

อัตราการผลิต (ลิตร/นาที่)
Kangen Water®: 2.6-4.2 Strong Acidic water: 0.8-1.1

Electrolysis Capability (continuous use) :

ประมาณ 30 นาที ที่อุณหภูมิปกติ
วิธีล้างเครื่อง : ระบบล้างเครื่องอัตโนมัติ (ควบคุมโดย microcomputer)

น้ำที่ใช้เข้าเครื่อง และแรงดันน้ำ : น้ำสะอาดที่ดื่มได้: dynamic range in 100kpa - 150kpa

Electrolysis Enhancer : Forced dissolving type additive system (ในการดูดน้ำเกลือ 1 ครั้ง ผลิตน้ำ Strong Acidic ได้ประมาณ 3.8- 4.9 ลิตร

Enhancer Refilling : มีเสียงบอกเตือน และขึ้นที่หน้าจอ LCD

ระบบความปลอดภัย : Current limiter/Voltage Stabilizer/Thermal Protection

Electrode Material : Platinum coated Titanium

LEVELUK SUPER 501**Power Consumption :**

ประมาณ 200W

ระบบ : Continuous Ionized Electrolysis Water Generator System (diphyletic electrolysis vessel)

อัตราการผลิต (ลิตร/นาที่)
Kangen Water®: 4.9-7.9 (ทอบนขาว)
Acidic water: 1.9-2.6 (ทอล่างสีขาว)
Strong Acidic Water: 1.5 (ทอบนซ้าย) Strong Kangen Water: 1.1 (ทอล่างสีเทา)

Electrolysis Capability (continuous use) : ประมาณ 80 นาที

วิธีล้างเครื่อง : ระบบล้างเครื่องอัตโนมัติ และระบบ manual

น้ำที่ใช้เข้าเครื่อง และแรงดันน้ำ : น้ำสะอาดที่ดื่มได้: 0.05-0.5 MPa

Electrolysis Enhancer : Adding method by salt water pump

Enhancer Refilling : ระบบเตือนล่วงหน้า โดยมีไฟกระพริบก่อนที่น้ำเกลือจะหมด ระบบจะหยุดทำงานทันทีที่น้ำเกลือหมด

ระบบความปลอดภัย : Current limiter - Voltage stabilizer (switching power supply) Fuse 125V 5A Thermal protector Short circuit breaker (Sensitivity 15mA) ระบบป้องกันน้ำร้อน

Electrode Material : Platinum coated Titanium

LEVELUK JR11**Power Consumption :**

มากที่สุด ประมาณ 120W (under maximum electrolysis function)

ระบบ : Continuous Ionized Electrolysis Water Generator System (with built-in flow rate sensor)

อัตราการผลิต (ลิตร/นาที่)
Kangen Water®: 1.5-2.6 Strong Acidic water: 0.4-0.8

Electrolysis Capability (continuous use) :

ประมาณ 30 นาที ที่อุณหภูมิปกติ
วิธีล้างเครื่อง : ระบบล้างเครื่องอัตโนมัติ (ควบคุมโดย microcomputer)

น้ำที่ใช้เข้าเครื่อง และแรงดันน้ำ : น้ำสะอาดที่ดื่มได้: dynamic range in 100kpa - 150kpa

Electrolysis Enhancer : Solution additive pump system

Enhancer Refilling : มีเสียงร้อง และขึ้นที่หน้าจอ LCD

ระบบความปลอดภัย : Current limiter/Voltage Stabilizer/Thermal Protection

Electrode Material : Platinum coated Titanium

LEVELUK K8

ไส้กรอง : Granulated Antibacterial Activated Charcoal, Calcium Sulfite and Mechanical Filter

ปริมาณน้ำที่กรองได้ : 6,000 ลิตร
Removal rate / JISS3201 Test: 80%
ความสามารถในการกำจัดคลอรีน : >95%

สสารที่กำจัดออกไม่ได้ : Metallic ions and/or salinity present in original tap water

เปลี่ยนไส้กรองเมื่อ : ระบบ Smart Filter Sensor – ไม่ต้องกดปุ่ม Reset! เปลี่ยนไส้กรองเมื่อใช้น้ำครบ 6,000 ลิตร (ขึ้นกับคุณภาพของน้ำประปาด้วย)

อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ต้องซื้อซ้ำ : F8 High grade water filter 3,959 บาท

Electrolysis enhancer: 1 ขวด 117 บาท

Cleaning powder 1,070 บาท/24 ซอง

ขนาด : 13.6 x 11.0 x 5.8 (inch) 279 (W) x 345 (H) x 147 (D) (mm)

น้ำหนักรวม (wet) : 6.3 กก.

ราคา : 174,410 บาท

LEVELUK SD501 PLATINUM

ไส้กรอง : Granulated Antibacterial Activated Charcoal, Calcium Sulfite and Mechanical Filter

ปริมาณน้ำที่กรองได้ : 6,000 ลิตร
Removal rate / JISS3201 Test: 80%
ความสามารถในการกำจัดคลอรีน : >95%

สสารที่กำจัดออกไม่ได้ : Metallic ions and/or salinity present in original tap water

เปลี่ยนไส้กรองเมื่อ : ใช้น้ำครบ 6,000 ลิตร (ขึ้นกับคุณภาพของน้ำประปาด้วย)

อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ต้องซื้อซ้ำ : High grade water filter 3,638 บาท
Electrolysis enhancer: 1 ขวด 117 บาท

Cleaning powder 1,070 บาท/24 ซอง

ขนาด : 10.39 x 13.31 x 6.73 (inch) 264 (W) x 338 (H) x 171 (D) mm

น้ำหนักรวม (wet) : 6.3 กก.

ราคา : 144,200 บาท

LEVELUK SD501

ไส้กรอง : Granulated Antibacterial Activated Charcoal, Calcium Sulfite and Mechanical Filter

ปริมาณน้ำที่กรองได้ : 6,000 ลิตร
Removal rate / JISS3201 Test: 80%
ความสามารถในการกำจัดคลอรีน : >95%

สสารที่กำจัดออกไม่ได้ : Metallic ions and/or salinity present in original tap water

เปลี่ยนไส้กรองเมื่อ : ใช้น้ำครบ 6,000 ลิตร (ขึ้นกับคุณภาพของน้ำประปาด้วย)

อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ต้องซื้อซ้ำ : High grade water filter 3,638 บาท
Electrolysis enhancer: 1 ขวด 117 บาท

Cleaning powder 1,070 บาท/24 ซอง

ขนาด : 10.39 x 13.31 x 6.73 (inch) 264 (W) x 338 (H) x 171 (D) mm

น้ำหนักรวม (wet) : 6.3 กก.

ราคา : 130,600 บาท

LEVELUK SUPER 501

ไส้กรอง : Granulated Antibacterial Activated Charcoal, Calcium Sulfite and Mechanical Filter

ปริมาณน้ำที่กรองได้ : 6,000 ลิตร
Removal rate / JISS3201 Test: 80%
ความสามารถในการกำจัดคลอรีน : >95%

สสารที่กำจัดออกไม่ได้ : Metallic ions and/or salinity present in original tap water

เปลี่ยนไส้กรองเมื่อ : ใช้น้ำครบ 6,000 ลิตร (ขึ้นกับคุณภาพของน้ำประปาด้วย)

อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ต้องซื้อซ้ำ : High grade water filter 3,638 บาท
เกลือ สำหรับทำ Electrolysis enhancer:

Cleaning powder 1,070 บาท/24 ซอง

ขนาด : 13.88 x 15.13 x 11.44 (inch)

353 (W) x 384 (H) x 291 (D) mm

น้ำหนักรวม (wet) : 10.2 กก.

ราคา : 187,500 บาท

LEVELUK JR11

ไส้กรอง : Granulated Antibacterial Activated Charcoal, Calcium Sulfite and Mechanical Filter

ปริมาณน้ำที่กรองได้ : 6,000 ลิตร
Removal rate / JISS3201 Test: 80%
ความสามารถในการกำจัดคลอรีน : >95%

สสารที่กำจัดออกไม่ได้ : Metallic ions and/or salinity present in original tap water

เปลี่ยนไส้กรองเมื่อ : ใช้น้ำครบ 6,000 ลิตร (ขึ้นกับคุณภาพของน้ำประปาด้วย)

อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ต้องซื้อซ้ำ : High grade water filter 3,638 บาท
Electrolysis enhancer: 1 ขวด 117 บาท

Cleaning powder 1,070 บาท/24 ซอง

ขนาด : 10.39 x 13.31 x 6.73 (inch) 264 (W) x 338 (H) x 171 (D) mm

น้ำหนักรวม (wet) : 6.3 กก.

ราคา : 73,600 บาท

www.hydrovoltage.com



HydroVoltage

We are Now on Mobile!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

